

GILERA FUOCO 500 - FICHE TECHNIQUE

Fiche de données CH 6GA1 50 / 51

Moteur	Monocylindre type M611M / 4 temps / 4 soupapes	
Alésage	94 mm	
Course	71 mm	
Cylindrée	493 cm	Version A limitée
Puissance	29,50 kW / 40 CV / 7250/min.	24,5 kW / 33,3 CV / 7500/min.
Couple	46,50 Nm / 5250/min.	41,00 Nm / 5000/min.
Allumage	Allumage et injection électronique Weber avec sonde Lambda	
Refroidissement	A liquide avec ventilateur électronique	
Dispositif de recharge	Générateur de 380 W	
Boîte de vitesses	Variomatique CVT	
Embrayage	Centrifuge	
Châssis	A double berceau, structure en acier à haute résistance	
Suspension avant	Double suspension à 4 bras (alu), 2 amortisseurs	
Suspension arrière	Groupe moteur oscillant, 2 amortisseurs, réglables sur 4 positions	
Frein avant	Double disque, hydraulique, séparé sur deux axes de Ø 240 mm	
Frein arrière	A disque, hydraulique	
Frein de stationnement	Mécanique, agissant sur l'axe arrière	
Roue avant	Alliage léger 3.00 x 12	
Roue arrière	Alliage léger 4.50 x 14	
Dimension pneu avant	120 / 70 - 12 51S	
Dimension pneu arrière	140 / 70 - 14 68S	
Longueur	2210 mm	
Largeur	790 mm	
Hauteur totale	1210 - 1460 mm	
Hauteur de la selle	780 mm	
Empattement	1550 mm	
Poids à vide	337 kg (262 kg + 75 kg du conducteur)	
Capacité du réservoir	12 litres (dont 1,8 litres de réserve)	
Vitesse max.	150 km/h	140 km/h
Équipement de série	Système Roll-Lock (blocage des suspensions), antiviol, immobilizer, compartiment pour lecasque sous la selle	
Catégorie d'émissions	EURO 3	