

GILERA FUOCO 500 - TECHNISCHE DATEN

Fahrzeug-Datenblatt CH 6GA1 50 / 51

Motor	Einzylinder-Viertakt-4-Ventil Motor M611M	
Bohrung	94 mm	
Hub	71 mm	
Hubraum	493 cm	Version A beschränkt
Leistung	29,50 kW / 40 PS / 7250/min.	24,5 kW / 33,3 PS / 7500/min.
Drehmoment	46,50 Nm / 5250/min.	41,00 Nm / 5000/min.
Motormanagement	Elektronische Weber-Einspritzung mit Lambdasonde	
Kühlung	Flüssigkeitskühlung mit Elektroventilator	
Generator	380 W	
Getriebe	Variomat CVT	
Kupplung	Fliehkraft-Kupplung	
Rahmen	Doppelschleifen-Gitterrohrrahmen aus hochresistentem Stahl	
Vorderradaufhängung	Doppelradaufhängung mit Schwingarmen und 2 Stossdämpfern	
Hinterradaufhängung	Triebsatzschwinge, zwei Federbeine, Federbasis vierfach verstellbar	
Bremse vorn	2 Scheibenbremsen, hydraulisch betätigt,	
Bremse hinten	Scheibenbremse, hydraulisch betätigt,	
Feststellbremse	mechanisch, auf Hinterrad	
Vorderräder	Leichtmetall 3.00 x 12	
Hinterrad	Leichtmetall 4.50 x 14	
Pneudimension vorn	120 / 70 - 12 51S	
Pneudimension hinten	140 / 70 - 14 68S	
Länge	2210 mm	
Breite	790 mm	
Höhe	1210 - 1460 mm	
Sitzhöhe	780 mm	
Radstand	1550 mm	
Leergewicht	337 kg (262 kg + 75 kg Fahrer)	
Tankinhalt	12 Liter (davon 1.8 Liter Reserve)	
Höchstgeschwindigkeit	150 km/h	140 km/h
Serienausstattung	Roll Lock - System (Kippsicherung), elektronische Wegfahrsperrung, Helmfix unter Sitzbank	
Emissionen	EURO 3	