

GILERA FUOCO 500 - DATI TECNICI

No. Carta tipo CH 6GA1 50 / 51

Motore	Monocilindro tipo M611M / 4 tempi e 4 valvole	
Alessaggio	94 mm	
Corsa	71 mm	
Cilindrata	493 cm	Versione A limitata
Potenza	29,50 kW / 40 PS / 7250/min.	24,5 kW / 33,3 PS / 7500/min.
Coppia	46,50 Nm / 5250/min.	41,00 Nm / 5000/min.
Accensione	Accensione e iniezione elettronica Weber con sonda lambda	
Raffreddamento	A liquido con elettroventilatore	
Impianto di ricarica	Generatore di 380 W	
Cambio	Variatore automatico CVT	
Frizione	Centrifuga	
Telaio	A doppia culla, Struttura d'acciaio ad alta resistenza	
Sospensione anteriore	Doppia Sospensione a 4 bracci (alluminio), 2 ammortizzatori	
Sospensione posteriore	Gruppo motore oscillante, 2 ammortizzatori, regolabili in 4 posizioni	
Freno anteriore	Doppio Disco, idraulico, separato su due assi Ø 240mm	
Freno posteriore	A disco, idraulico	
Freno di stazionamento	meccanico, agente su asse posteriore	
Ruota anteriore	In lega 3.00 x 12	
Ruota posteriore	In lega 4.50 x 14	
Pneumatico anteriore	120 / 70 - 12 51S	
Pneumatico posteriore	140 / 70 - 14 68S	
Lunghezza	2210 mm	
Larghezza	790 mm	
Altezza complessiva	1210 - 1460 mm	
Altezza sella	780 mm	
Passo	1550 mm	
Peso a vuoto	337 kg (262 kg + 75 kg Conducente)	
Capacità serbatoio	12 litri (di cui 1.8 litri riserva)	
Velocità massima	150 km/h	140 km/h
Allestimento di serie	Sistema Roll-Lock (blocco sospensioni), Antifurto immobilizzatore, Portacasco sotto la sella	
Categoria Emissioni	EURO 3	