

## GILERA NEXUS 300 i.e. - FICHE TECHNIQUE

### Fiche de données CH 6GA1 54

Moteur	Piaggio Quasar, monocylindre, 4 temps, 4 soupapes
Alésage	75 mm
Course	63 mm
Cylindrée	278 cm
Puissance	16,10 kW / 22 CV / 7250/min.
Couple	23Nm / 6000/min.
Allumage	Allumage et injection électronique avec sonde Lambda
Refroidissement	A liquide
Dispositif de recharge	Générateur de 350 W
Boîte de vitesses	Variomatique CVT
Embrayage	Centrifuge
Châssis	A double berceau, structure en acier renforcée
Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique, Ø 35mm (course 94 mm)
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique, réglable sur 3 positions
Frein avant	A disque, hydraulique, Ø 260 mm
Frein arrière	A disque, hydraulique, Ø 240 mm
Roue avant	Alliage léger 3.50 x 15
Roue arrière	Alliage léger 3.50 x 14
Dimension pneu avant	120 / 70 R 15 56P
Dimension pneu arrière	140 / 60 R 14 64P
Longueur	2100 mm
Largeur	780 mm
Hauteur totale	1330 mm
Hauteur de la selle	810 mm
Empattement	1515 mm
Poids à vide	263 kg (188 kg + 75 kg du conducteur)
Capacité du réservoir	15 litres
Vitesse max.	125 km/h
Équipement de série	Démarrateur électrique, système de blocage du guidon, compartiment pour le casque sous la selle
Catégorie d'émissions	EURO 3