

GILERA NEXUS 300 i.e. - DATI TECNICI

No. Carta tipo CH 6GA1 54

Motore	Piaggio Quasar, monocilindro, 4 tempi e 4 valvole
Alessaggio	75 mm
Corsa	63 mm
Cilindrata	278
Potenza	16,10 kW / 22 PS / 7250/min.
Coppia	23 Nm / 6000/min.
Accensione	Accensione e iniezione elettronica con sonda lambda
Raffreddamento	A liquido
Impianto di ricarica	Generatore a 350 W
Cambio	Variatore automatico CVT
Frizione	Centrifuga
Telaio	A doppia culla, Struttura d'acciaio rinforzata
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica, Ø 35 mm (Corsa 94 mm)
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico, regolabile su 3 posizioni
Freno anteriore	A disco, idraulico, Ø 260 mm
Bremse hinten	A disco, idraulico, Ø 240 mm
Ruota anteriore	In lega 3.50 x 15
Ruota posteriore	In lega 3.50 x 14
Pneumatico anteriore	120 / 70 R 15 56P
Pneumatico posteriore	140 / 60 R 14 64P
Lunghezza	2100 mm
Larghezza	780 mm
Altezza complessiva	1330 mm
Altezza sella	810 mm
Passo	1515 mm
Peso a vuoto	263 kg (188kg + 75 kg Conducente)
Capacità serbatoio	15 litri
Velocità massima	125 km/h
Allestimento di serie	Avviamento elettrico, blocca sterzo, portacasco sotto la sella
Categoria Emissioni	EURO 3