

GILERA NEXUS 500 - FICHE TECHNIQUE

Fiche de données CH 6GA1 43 / 44

Moteur	Monocylindre type M352M / 4 temps / 4 soupapes	
Alésage	92 mm	
Course	69 mm	
Cylindrée	459 cm	Version A limitée
Puissance	28 kW / 38 CV / 7500/min.	24 kW / 32,7 CV / 7500/min.
Couple	40 Nm / 6250/min.	37 Nm / 3500/min.
Allumage	Allumage et injection électronique avec sonde Lambda	
Refroidissement	A liquide	
Dispositif de recharge	Générateur de 380 W	
Boîte de vitesses	Variomatique CVT	
Embrayage	Centrifuge	
Châssis	A double berceau, structure en acier renforcée	
Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique (course 109 mm)	
Suspension arrière	Monoamortisseur central, réglable	
Frein avant	Double disque, hydraulique, Ø 260 mm	
Frein arrière	A disque, hydraulique, Ø 240 mm	
Roue avant	Alliage léger 3.50 x 15	
Roue arrière	Alliage léger 4.50 x 14	
Dimension pneu avant	120 / 70 R 15 56 H	
Dimension pneu arrière	160 / 60 R 14 65H	
Longueur	2100 mm	
Largeur	780 mm	
Hauteur totale	1290 mm	
Hauteur de la selle	780 mm	
Empattement	1515 mm	
Poids à vide	298 kg (223 kg + 75 kg du conducteur)	
Capacité du réservoir	15 litres	
Vitesse max.	160 km/h	140 km/h
Équipement de série	Démarreur électrique, antivol immobilizer, compartiment à casque sous la selle	
Catégorie d'émissions	EURO 3	