

## GILERA NEXUS 500 - DATI TECNICI

No. Carta tipo CH 6GA1 43 / 44

Motore	Monocilindro tipo M352M / 4 tempi e 4 valvole	
Alessaggio	92 mm	
Corsa	69 mm	
Cilindrata	459 cm	<b>Versione A limitata</b>
Potenza	28,00 kW / 38 PS / 7500/min.	24 kW / 32,7 PS / 7500/min.
Coppia	40,00 Nm / 6250/min.	37,00 Nm / 3500/min.
Accensione	Accensione e iniezione elettronica con sonda lambda	
Raffreddamento	A liquido	
Impianto di ricarica	Generatore a 380 W	
Cambio	Variatore automatico CVT	
Frizione	Centrifuga	
Telaio	A doppia culla, Struttura d'acciaio rinforzata	
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica (Corsa 109 mm)	
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore centrale, regolabile	
Freno anteriore	Doppio Disco, idraulico, Ø 260 mm	
Bremse hinten	A disco, idraulico, Ø 240 mm	
Ruota anteriore	In lega 3.50 x 15	
Ruota posteriore	In lega 4.50 x 14	
Pneumatico anteriore	120 / 70 R 15 56H	
Pneumatico posteriore	160 / 60 R 14 65H	
Lunghezza	2100 mm	
Larghezza	780 mm	
Altezza complessiva	1290 mm	
Altezza sella	780 mm	
Passo	1515 mm	
Peso a vuoto	298 kg ( 223 kg + 75 kg Conducente)	
Capacità serbatoio	15 litri	
Velocità massima	160 km/h	140 km/h
Allestimento di serie	Avviamento elettrico, Antifurto immobilizzatore, Portocasco sotto la sella	
Categoria Emissioni	EURO 3	